Buderus

ÜBEREINSTIMMUNGSERKÄRUNG

gemäß BAGUV GS-SKB-02, April 1989

Wir

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstr. 30-32
35576 Wetzlar

10.06.2013

erklären, dass die Heizkörper

Buderus Logatrend C-Profil (kompakt) Typ 11, 21, 22, 33
Buderus Logatrend C-Profil (kompakt) Typ 10, 20, 30 (ohne Abdeckgitter und Seitenteile)
Buderus Logatrend VC-Profil (Ventil kompakt) Typ 11, 21, 22, 33
Buderus Logatrend VC-Profil (Ventil kompakt) Typ 10, 20, 30 (ohne Abdeckgitter und Seitenteile)
Buderus Logatrend VCM-Profil (Ventil kompakt mit Mittenanschluss)
Buderus Logatrend VCM-Profil (Ventil kompakt mit Mittenanschluss) Typ 10, 20, 30 (ohne Abdeckgitter und Seitenteile)
Buderus Logatrend C-Plan (kompakt) Typ 11, 21, 22, 33
Buderus Logatrend C-Plan (kompakt) Typ 10, 20, 30 (ohne Abdeckgitter und Seitenteile)
Buderus Logatrend VC-Plan (Ventil kompakt) Typ 11, 21, 22, 33
Buderus Logatrend VC-Plan (Ventil kompakt) Typ 10, 20, 30 (ohne Abdeckgitter und Seitenteile)
Buderus Logatrend VCM-Plan (Ventil kompakt mit Mittenanschluss)
Buderus Logatrend VCM-Plan (Ventil kompakt mit Mittenanschluss) Typ 10, 20, 30 (ohne Abdeckgitter und Seitenteile)

mit den Anforderungen gemäß BAGUV GS-SKB-02, April 1989 übereinstimmen.

Im Detail erfüllen unsere Heizkörper folgende Anforderungen:

- Berührungsseitige Kanten Mindestradius > 2 mm
- Die Schlitze der Abdeckgitter sind nicht breiter als 8 mm
- Abdeckungen bzw. Verkleidungen können nur mit Werkzeug gelöst werden.

Bosch Thermotechnik GmbH

Geschäftsführung	Entwicklung
Bauer	Dr. Siegle